








差替えキーワード(%タグ)一覧 1

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
1 メールアドレス	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:email%	入力値 例: hoge@pi-pe.co.jp	<table><tr><td>メールアドレス: %val:usr:email%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:email%" maxlength="129">
2 メールアドレス (大・小文字を無視)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:email%	入力値 例: hoge@pi-pe.co.jp	<table><tr><td>メールアドレス: %val:usr:email%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:email%" maxlength="129">
3 性別 m: 男 (male) f: 女 (female)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:gender%	入力値 例: 男	<table><tr><td>性別: %val:usr:gender%</td></tr></table>
	<input type="button" value="男性"/> プルダウン	%val:usr:キーワード:m% %val:usr:キーワード:f% 例: %val:usr:gender:m%	selected	<select name="f000009999"> <option %val:usr:gender:m% value="男性">男性</option> <option %val:usr:gender:f% value="女性">女性</option> </select>
	<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 ラジオボタン	%val:usr:キーワード:rm% %val:usr:キーワード:rf% 例: %val:usr:gender:rm%	checked	<input %val:usr:gender:rm% type="radio" name="f000009999" value="男性">男性 <input %val:usr:gender:rf% type="radio" name="f000009999" value="女性">女性
4 郵便番号	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:zip_code%	入力値 例: 150-0041	<table><tr><td>郵便番号: %val:usr:zip_code%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code%" maxlength="8">
	<input type="text" value=""/> テキストフィールド	%val:usr:キーワード:a% %val:usr:キーワード:t% 例: %val:usr:zip_code:a%	配達局番号 (上3桁) 町域番号 (下4桁)	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code:a%" maxlength="3"> -<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code:t%" maxlength="4">
5 都道府県	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:pref%	入力値 例: 東京都	<table><tr><td>都道府県: %val:usr:pref%</td></tr></table>
	<input type="button" value="都道府県"/> プルダウン	%val:usr:キーワード:都道府県 コード% 例: %val:usr:pref:13%	selected	<select name="f000009999"> <option value="北海道" %val:usr:pref:1%>北海道</option> <option value="青森県" %val:usr:pref:2%>青森県</option> <option value="岩手県" %val:usr:pref:3%>岩手県</option> . <option value="沖縄県" %val:usr:pref:4%>沖縄県</option> </select>
6 電話番号	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:phone%	入力値 例: 03-5728-3591	<table><tr><td>電話番号: %val:usr:phone%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:phone%" maxlength="18">
	<input type="text" value=""/> テキストフィールド	%val:usr:キーワード:a% %val:usr:キーワード:e% %val:usr:キーワード:n%	市外局番 (例: 01) 市内局番 (例: 2345) 番号 (例: 6789)	<input type="text" name="f000009999:a" value="%val:usr:phone:a%" maxlength="6"> -<input type="text" name="f000009999:e" value="%val:usr:phone:e%" maxlength="5"> -<input type="text" name="f000009999:n" value="%val:usr:phone:n%" maxlength="5">
7 通貨	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:money%	入力値 例: 19,800	<table><tr><td>金額: %val:usr:money% 円</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:money%">
8 セレクト	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:job%	ラベル 例: 会社員	<table><tr><td>職業: %val:usr:job%</td></tr></table>
	<input type="button" value="キーワード01"/> プルダウン	%val:usr:キーワード:VALUE値% 例: %val:usr:job:3%	selected	<select name="f000009999"> <option %val:usr:job:1% value="1">会社員</option> <option %val:usr:job:2% value="2">公務員</option> . <option %val:usr:job:10% value="10">無職</option> </select>
	<input type="radio"/> キーワード01 <input type="radio"/> キーワード02 <input type="radio"/> キーワード03 ラジオボタン	%val:usr:キーワード:r+VALUE 値% 例: %val:usr:job:r3%	checked	<input %val:usr:job:r1% type="radio" name="f000009999" value="1">会社員 <input %val:usr:job:r2% type="radio" name="f000009999" value="2">公務員 . <input %val:usr:job:r10% type="radio" name="f000009999" value="10">無職
	VALUE表示	%val:usr:キーワード:id%	VALUE値 例: 5	<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:job:id%">







差替えキーワード(%タグ)一覧 2

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
9 マルチセレクト	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:hobby%	ラベル 例: ドライブ, 買い物	<table><tr><td>趣味: %val:usr:hobby%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	ラベル (区切りは) 例: ドライブ 買い物 	<table><tr><td>趣味</td><td>%val:usr:hobby:br%</td></tr></table>
	<input type="checkbox"/> キーワード01 <input type="checkbox"/> キーワード02 <input type="checkbox"/> キーワード03 チェックボックス	%val:usr:キーワード:VALUE値% 例: %val:usr:hobby:3%	checked	<input %val:usr:hobby:1% type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ <input %val:usr:hobby:2% type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物 . <input %val:usr:hobby:10% type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行
	VALUE表示	%val:usr:キーワード:id%	VALUE値 例: 1, 3, 7	<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:hobby:id%">
10 マルチセレクト128	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例: %val:usr:hobby%	ラベル 例: ドライブ, 買い物	<table><tr><td>趣味: %val:usr:hobby%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	ラベル (区切りは) 例: ドライブ 買い物 	<table><tr><td>趣味</td><td>%val:usr:hobby:br%</td></tr></table>
	<input type="checkbox"/> キーワード01 <input type="checkbox"/> キーワード02 <input type="checkbox"/> キーワード03 チェックボックス	%val:usr:キーワード:VALUE値% 例: %val:usr:hobby:3%	checked	<input %val:usr:hobby:1% type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ <input %val:usr:hobby:2% type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物 . <input %val:usr:hobby:10% type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行
	VALUE表示	%val:usr:キーワード:id%	VALUE値 例: 1, 3, 7	<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:hobby:id%">
11 テキストフィールド (32 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field32%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field32:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32%">
12 テキストフィールド (32 bytes)かな	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_hirakana%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_hirakana:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32_hirakana%">
13 テキストフィールド (32 bytes)カナ	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_katakana%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_katakana:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_katakana%">
14 テキストフィールド (32 bytes)ローマ字	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_roman%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field32_roman:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32_roman%">
15 テキストフィールド (64 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field64%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field64:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64%">
16 テキストフィールド (64 bytes)かな	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>%val:usr:text_field64_hirakana%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td>%val:usr:text_field64_hirakana:html%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_hirakana%">

差替えキーワード(%タグ)一覧 3

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
17 テキストフィールド (64 bytes) カナ	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:text_field64_katakana%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_field64_katakana:html%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_katakana%">
18 テキストフィールド (64 bytes) ローマ字	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:text_field64_roman%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_field64_roman:html%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_roman%">
19 テキストフィールド (128 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:text_field128%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_field128:html%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field128%">
20 テキストエリア (512 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td%val:usr:text_area512%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	入力値 (改行は)	<table><tr><td%val:usr:text_area512:br%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_area512:html%</td></tr></table>
	 テキストエリア	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999"%text_area512%/textarea>
21 テキストエリア (1024 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td%val:usr:text_area1024%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	入力値 (改行は)	<table><tr><td%val:usr:text_area1024:br%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_area1024:html%</td></tr></table>
	 テキストエリア	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999"%text_area1024%/textarea>
22 テキストエリア (2048 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td%val:usr:text_area2048%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	入力値 (改行は)	<table><tr><td%val:usr:text_area2048:br%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_area2048:html%</td></tr></table>
	 テキストエリア	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999"%text_area2048%/textarea>
23 テキストエリア (4096 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td%val:usr:text_area4096%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	入力値 (改行は)	<table><tr><td%val:usr:text_area4096:br%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_area4096:html%</td></tr></table>
	 テキストエリア	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999"%text_area4096%/textarea>

差替えキーワード(%タグ)一覧 4

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
24 テキストエリア (8192 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td%val:usr:text_area8192%</td></tr></table>
	テキスト表示	%val:usr:キーワード:br%	入力値 (改行は)	<table><tr><td%val:usr:text_area8192:br%</td></tr></table>
	HTML表示	%val:usr:キーワード:html%	入力値 (HTMLタグ有効) ※	<table><tr><td%val:usr:text_area8192:html%</td></tr></table>
	 テキストエリア	%val:usr:キーワード%	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999"%text_area8192%/textarea>
25 数字・記号・アルファベット (6 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:mm_number6%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:mm_number6%">
26 数字・記号・アルファベット (32 bytes)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:mm_number6%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:mm_number6%">
27 整数	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:integer%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:integer%">
28 実数	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td%val:usr:real%</td></tr></table>
	 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:real%">
29 プーリアン t: 真 (true) f: 偽 (false)	テキスト表示	%val:usr:キーワード:v% 例: %val:usr:html_mail:v%	ラベル 例: 希望する	<table><tr><td>HTMLメール許可: %val:usr:html_mail:v%</td></tr></table>
	<input type="checkbox"/> 真 チェックボックス	%val:usr:キーワード%	checked	<input %val:usr:html_mail type="checkbox" name="f000009999" value="1">HTMLメール希望
	 真 プルダウン	%val:usr:キーワード:st% %val:usr:キーワード:sf% 例: %val:usr:html_mail:st%	selected	<select name="f000009999"> <option %val:usr:html_mail:st% value="1">希望する</option> <option %val:usr:html_mail:sf% value="0">希望しない</option> </select>
	<input checked="" type="radio"/> 真 <input type="radio"/> 偽 ラジオボタン	%val:usr:キーワード:rt% %val:usr:キーワード:rf% 例: %val:usr:html_mail:rt%	checked	<input %val:usr:html_mail:rt% type="radio" name="f000009999" value="1">希望する <input %val:usr:html_mail:rf% type="radio" name="f000009999" value="0">希望しない
	VALUE表示	%val:usr:キーワード:id%	VALUE値 例: 1	<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:html_mail:id%">

差替えキーワード(%タグ)一覧 5

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
30 登録日時	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
31 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	入力値	<table><tr><td>日時 : %val:usr:date%</td></tr></table>
	<input type="text" value="年"/> 年 <input type="text" value="月"/> 月 <input type="text" value="日"/> 日 <input type="text" value="時"/> 時 <input type="text" value="分"/> 分 <input type="text" value="秒"/> 秒 テキストフィールド	%val:usr:キーワード:y% %val:usr:キーワード:m% %val:usr:キーワード:d% %val:usr:キーワード:hh% %val:usr:キーワード:mm% %val:usr:キーワード:ss%	入力値 (項目毎)	<input type="text" name="f000009999:y" value="%val:usr:date:y%">年 <input type="text" name="f000009999:m" value="%val:usr:date:m%">月 <input type="text" name="f000009999:d" value="%val:usr:date:d%">日 <input type="text" name="f000009999:hh" value="%val:usr:date:hh%">時 <input type="text" name="f000009999:mm" value="%val:usr:date:mm%">分 <input type="text" name="f000009999:ss" value="%val:usr:date:ss%">秒
	西暦 年 月 日 時 分 秒	%val:usr:キーワード:y[1900-2100]% %val:usr:キーワード:m[1-12]% %val:usr:キーワード:d[1-31]% %val:usr:キーワード:hh[0-23]% %val:usr:キーワード:mm[0-59]% %val:usr:キーワード:ss[0-59]%	selected	<select name="f000009999:y"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:y1900 value="1900">1900</option> <option %val:usr:date:y1901 value="1901">1901</option> . <option %val:usr:date:y2100 value="2100">2100</option> </select>年 <select name="f000009999:m"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:m1 value="1">1</option> <option %val:usr:date:m2 value="2">2</option> . <option %val:usr:date:m12 value="12">12</option> </select>月 <select name="f000009999:d"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:d1 value="1">1</option> <option %val:usr:date:d2 value="2">2</option> . <option %val:usr:date:d31 value="31">31</option> </select>日 <select name="f000009999:hh"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:hh0 value="0">0</option> <option %val:usr:date:hh1 value="1">1</option> . <option %val:usr:date:hh23 value="23">23</option> </select>時 <select name="f000009999:mm"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:mm0 value="0">0</option> <option %val:usr:date:mm1 value="1">1</option> . <option %val:usr:date:mm59 value="59">59</option> </select>分 <select name="f000009999:ss"> <option value="">▽</option> <option %val:usr:date:ss0 value="0">0</option> <option %val:usr:date:ss1 value="1">1</option> . <option %val:usr:date:ss59 value="59">59</option> </select>秒
ブルダウン				
32 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
33 日付 (〇年〇月〇日 〇時)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
34 日付 (〇年〇月〇日)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
35 日付 (〇年〇月)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
36 月日 (〇月〇日)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
37 時刻 (〇時〇分)	-	-	-	「31: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
38 曜日 (〇曜日)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例 : %val:usr:wday%	曜日 例 : 水	<table><tr><td>特売日 : %val:usr:wday%曜日</td></tr></table>
	<input type="text" value="日曜日"/> 日曜日 ブルダウン	%val:usr:キーワード:[0-6]% 例 : %val:usr:wday:3%	selected	<select name="f000009999"> <option %val:usr:wday:0 value="0">日曜日</option> <option %val:usr:wday:1 value="1">月曜日</option> . <option %val:usr:wday:6 value="6">土曜日</option> </select>
	<input type="radio"/> 日曜日 <input type="radio"/> 月曜日 <input type="radio"/> 水曜日 <input type="radio"/> 土曜日 ラジオボタン	%val:usr:キーワード:r+[0-6]% 例 : %val:usr:wday:r3%	checked	<input %val:usr:wday:r0 type="radio" name="f000009999" value="0">日曜日 <input %val:usr:wday:r1 type="radio" name="f000009999" value="1">月曜日 . <input %val:usr:wday:r6 type="radio" name="f000009999" value="6">土曜日

差替えキーワード(%タグ)一覧 6

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
39 時間 (〇年〇カ月)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	〇年〇ヶ月 例:3年5ヶ月	<table><tr><td>パソコン暦:%val:usr:pc_hist%</td></tr></table>
	<input type="text" value="年 月"/> テキストフィールド	%val:usr:キーワード:y% %val:usr:キーワード:m%	入力値 (項目毎)	<input type="text" name="f000009999:y" value="%val:usr:pc_hist:y%">年 <input type="text" name="f000009999:m" value="%val:usr:pc_hist:m%">ヶ月
40 時間 (〇日)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	〇日 例:7日	<table><tr><td>%val:usr:interval_d%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:interval_d%">
41 時間 (〇週間)	テキスト表示	%val:usr:キーワード%	〇週間 例:4週間	<table><tr><td>%val:usr:interval_w%</td></tr></table>
	<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:interval_w%">
42 不正アドレスフラグ	-	-	-	-
43 モバイルドメインフラグ	-	-	-	-
44 重複フラグ	-	-	-	-
45 配信エラー	-	-	-	-
46 エラーカウント	-	-	-	-
47 パスワード	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:passwd%	アスタリスク表示 例:*****	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:passwd%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	%val:usr:キーワード:val% 例:%val:usr:passwd:val%	入力値 例:hoge789	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:passwd:val%" maxlength="16">
48 簡易パスワード	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:ezpasswd%	入力値 例:hoge789	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:ezpasswd%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:ezpasswd%" maxlength="16">
49 メッセージダイジェスト (MD5)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:MD5%	アスタリスク表示 例:*****	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:MD5%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:MD5%" maxlength="16">
50 メッセージダイジェスト (SHA1)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:SHA1%	アスタリスク表示 例:*****	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:SHA1%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:SHA1%" maxlength="16">
51 メッセージダイジェスト (SHA256)	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:SHA256%	アスタリスク表示 例:*****	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:SHA256%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:SHA256%" maxlength="16">
52 緯度経度	テキスト表示	%val:usr:キーワード% 例:%val:usr:latilongi%	入力値 例:35.678107, 139.734592	<table><tr><td>パスワード:%val:usr:latilongi%</td></tr></table>
	<input type="password"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:latilongi%" maxlength="16">
53 クリックカウント	-	-	-	-
54 HTML開封チェック	-	-	-	-

差替えキーワード(%タグ)一覧 7

フィールドタイプ	HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO 名称				
55 オプトアウト	テキスト表示	%val:usr:キーワード:v% 例: %val:usr:optout:v%	ラベル 例: ○	<table><tr><td>配信停止: %val:usr:optout:v%</td></tr></table>
	<input type="checkbox"/> 配信停止 チェックボックス	%val:usr:キーワード%	checked	<input %val:usr:optout% type="checkbox" name="f00009999" value="now">配信停止
	<input type="checkbox"/> 配信停止 プルダウン	%val:usr:キーワード:st% %val:usr:キーワード:sf% 例: %val:usr:optout:st%	selected	<select name="f00009999"> <option %val:usr:optout:st% value="now">配信停止</option> <option %val:usr:optout:sf% value="">購読</option> </select>
	<input checked="" type="radio"/> 配信停止 <input type="radio"/> 購読 ラジオボタン	%val:usr:キーワード:rt% %val:usr:キーワード:rf% 例: %val:usr:optout:rt%	checked	<input %val:usr:optout:rt% type="radio" name="f00009999" value="now">配信停止 <input %val:usr:optout:rf% type="radio" name="f00009999" value="">購読
	now表示	%val:usr:キーワード:now%	オプトアウトしている 場合にnowを出力	<input type="hidden" name="f00009999" value="%val:usr:html_mail:now%">
56 ルックアップキー	-	-	-	-
57 画像 (100KiB)	画像URL	%val:usr:キーワード%	URL	
	サムネイルのURL	%val:usr:キーワード:thumbnail%	URL	
	画像へのリンク付きサムネイル	%val:usr:キーワード:tags%	リンク付きサムネイル 画像	<table><tr><td>%val:usr:image%</td></tr></table>
58 ファイル型	ファイルURL	%val:usr:キーワード%	URL	<table><tr><td>%val:usr:file%</td></tr></table>
	ファイルタグ	%val:usr:キーワード:tags%	アイコン・ファイル名 [ファイルサイズ]	<table><tr><td>%val:usr:file:tags%</td></tr></table>
	ファイルアイコン	%val:usr:キーワード:icon%	アイコン	<table><tr><td>%val:usr:file:icon%</td></tr></table>
	ファイル名	%val:usr:キーワード:ext%	ファイル名	<table><tr><td>%val:usr:file:ext%</td></tr></table>
	ファイルサイズ	%val:usr:キーワード:size%	ファイルサイズ	<table><tr><td>%val:usr:file:size%</td></tr></table>
	拡張子	%val:usr:キーワード:ext%	拡張子	<table><tr><td>%val:usr:file:ext%</td></tr></table>

※HTMLとして表示する書式についての注意事項

HTML4.01 transitionalの中でも、下記のタグをHTMLとして表示します。下記のタグ以外は、レイアウトに影響するためHTMLを無効化します。

a, acronym, address, b, big, br, del, dfn, em, ins, q, small, span, strong, sub, sup,