

差替えキーワード(\$タグ)一覧 1

フィールドタイプ		HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO	名称				
1	メールアドレス	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$email\$	入力値 例: hoge@pi-pe.co.jp	<table><tr><td>メールアドレス: \$email\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$email\$" maxlength="129">
		<input type="text" value="確認用"/> テキストフィールド	\$キーワード:cf\$ 例: \$email:cf\$	入力値 (確認用)	<input type="text" name="f000009999:cf" value="\$email:cf\$" maxlength="129">
2	性別 m: 男 (male) f: 女 (female)	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$gender\$	入力値 例: 男	<table><tr><td>性別: \$gender\$</td></tr></table>
		<input type="button" value="男性"/> プルダウン	\$キーワード:m\$ \$キーワード:f\$ 例: \$gender:m\$	selected	<select name="f000009999"> <option \$gender:m\$ value="男性">男性</option> <option \$gender:f\$ value="女性">女性</option> </select>
		<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 ラジオボタン	\$キーワード:rm\$ \$キーワード:rf\$ 例: \$gender:rm\$	checked	<input \$gender:rm\$ type="radio" name="f000009999" value="男性">男性 <input \$gender:rf\$ type="radio" name="f000009999" value="女性">女性
3	郵便番号	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$zip_code\$	入力値 例: 150-0041	<table><tr><td>郵便番号: \$zip_code\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$zip_code\$" maxlength="8">
		<input type="text" value="03-5728-3591"/> テキストフィールド	\$キーワード:a\$ \$キーワード:t\$ 例: \$zip_code:a\$	配達局番号 (上3桁) 町域番号 (下4桁)	<input type="text" name="f000009999" value="\$zip_code:a\$" maxlength="3"> <input type="text" name="f000009999" value="\$zip_code:t\$" maxlength="4">
4	都道府県	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$pref\$	入力値 例: 東京都	<table><tr><td>都道府県: \$pref\$</td></tr></table>
		<input type="button" value="都道府県"/> プルダウン	\$キーワード:都道府県コード\$ 例: \$pref:13\$	selected	<select name="f000009999"> <option value="北海道" \$pref:1\$>北海道</option> <option value="青森県" \$pref:2\$>青森県</option> <option value="岩手県" \$pref:3\$>岩手県</option> : <option value="沖縄県" \$pref:47\$>沖縄県</option> </select>
5	電話番号	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$phone\$	入力値 例: 03-5728-3591	<table><tr><td>電話番号: \$phone\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$phone\$" maxlength="18">
		<input type="text" value="03-5728-3591"/> テキストフィールド	\$キーワード:a\$ \$キーワード:e\$ \$キーワード:n\$	市外局番 (例: 03) 市内局番 (例: 5728) 番号 (例: 3591)	<input type="text" name="f000009999:a" value="\$phone:a\$" maxlength="6"> <input type="text" name="f000009999:e" value="\$phone:e\$" maxlength="5"> <input type="text" name="f000009999:n" value="\$phone:n\$" maxlength="5">
6	通貨	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$money\$	入力値 例: 19,800	<table><tr><td>金額: \$money\$ 円</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$money\$">
7	セレクト	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$job\$	ラベル 例: 会社員	<table><tr><td>職業: \$job\$</td></tr></table>
		<input type="button" value="キーワード"/> プルダウン	\$キーワード:VALUE値\$ 例: \$job:3\$	selected	<select name="f000009999"> <option \$job:1\$ value="1">会社員</option> <option \$job:2\$ value="2">公務員</option> : <option \$job:10\$ value="10">無職</option> </select>
		<input type="radio"/> キーワード01 <input type="radio"/> キーワード02 <input type="radio"/> キーワード03 ラジオボタン	\$キーワード:r+VALUE値\$ 例: \$job:r3\$	checked	<input \$job:r1\$ type="radio" name="f000009999" value="1">会社員 <input \$job:r2\$ type="radio" name="f000009999" value="2">公務員 : <input \$job:r10\$ type="radio" name="f000009999" value="10">無職
		VALUE表示	\$キーワード:id\$ 例: 5	VALUE値 例: 5	<input type="hidden" name="f000009999" value="\$job:id\$">

差替えキーワード(\$タグ)一覧 2

フィールドタイプ		HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO	名称				
8	マルチセレクト	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$hobby\$	ラベル 例: ドライブ, 買い物	<table><tr><td>趣味: \$hobby\$</td></tr></table>
		テキスト表示	\$キーワード:br\$	ラベル (区切りは) 例: ドライブ 買い物 	<table><tr><td>趣味</td><td>\$hobby:br\$</td></tr></table>
		<input type="checkbox"/> キーワード01 <input type="checkbox"/> キーワード02 <input type="checkbox"/> キーワード03 チェックボックス	\$キーワード:VALUE値\$ 例: \$hobby:3\$	checked	<input \$hobby:1\$ type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ <input \$hobby:2\$ type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物 . <input \$hobby:10\$ type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行
		VALUE表示	\$キーワード:id\$	VALUE値 例: 1, 3, 7	<input type="hidden" name="f000009999" value="\$hobby:id\$">
9	マルチセレクト128	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$hobby\$	ラベル 例: ドライブ, 買い物	<table><tr><td>趣味: \$hobby\$</td></tr></table>
		テキスト表示	\$キーワード:br\$	ラベル (区切りは) 例: ドライブ 買い物 	<table><tr><td>趣味</td><td>\$hobby:br\$</td></tr></table>
		<input type="checkbox"/> キーワード01 <input type="checkbox"/> キーワード02 <input type="checkbox"/> キーワード03 チェックボックス	\$キーワード:VALUE値\$ 例: \$hobby:3\$	checked	<input \$hobby:1\$ type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ <input \$hobby:2\$ type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物 . <input \$hobby:10\$ type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行
		VALUE表示	\$キーワード:id\$	VALUE値 例: 1, 3, 7	<input type="hidden" name="f000009999" value="\$hobby:id\$">
10	テキストフィールド (32 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field32\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field32\$">
11	テキストフィールド (32 bytes)かな	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field32_hirakana\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field32_hirakana\$">
12	テキストフィールド (32 bytes)カナ	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field32_katakana\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field32_katakana\$">
13	テキストフィールド (32 bytes)ローマ字	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field32_roman\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field32_roman\$">
14	テキストフィールド (64 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field64\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field64\$">
15	テキストフィールド (64 bytes)かな	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field64_hirakana\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field64_hirakana\$">
16	テキストフィールド (64 bytes)カナ	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field64_katakana\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field64_katakana\$">
17	テキストフィールド (64 bytes)ローマ字	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field64_roman\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field64_roman\$">
18	テキストフィールド (128 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$text_field128\$</td></tr></table>
		<input type="text"/> テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$text_field128\$">

差替えキーワード(\$ タグ)一覧 3

フィールドタイプ		HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO	名称				
19	テキストエリア (512 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td>\$text_area512\$</td></tr></table>
		テキスト表示	\$キーワード:br\$	入力値 (改行は)	<table><tr><td>\$text_area512:br\$</td></tr></table>
		 テキストエリア	\$キーワード\$	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999">\$text_area512\$</textarea>
20	テキストエリア (2048 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値 (改行はCRLF)	<table><tr><td>\$text_area\$</td></tr></table>
		テキスト表示	\$キーワード:br\$	入力値 (改行は)	<table><tr><td>\$text_area:br\$</td></tr></table>
		 テキストエリア	\$キーワード\$	入力値 (改行はCRLF)	<textarea name="f000009999">\$text_area\$</textarea>
21	数字・記号・アルファベット (6 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$mm_number6\$</td></tr></table>
		 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$mm_number6\$">
22	数字・記号・アルファベット (32 bytes)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$mm_number6\$</td></tr></table>
		 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$mm_number6\$">
23	整数	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$integer\$</td></tr></table>
		 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$integer\$">
24	実数	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>\$real\$</td></tr></table>
		 テキストフィールド	同上	同上	<input type="text" name="f000009999" value="\$real\$">
25	ブーリアン t: 真 (true) f: 偽 (false)	テキスト表示	\$キーワード:v\$ 例: \$html_mail:v\$	ラベル 例: 希望する	<table><tr><td>HTMLメール許可: \$html_mail:v\$</td></tr></table>
		<input type="checkbox"/> 真 チェックボックス	\$キーワード\$	checked	<input \$html_mail\$ type="checkbox" name="f000009999" value="1">HTMLメール希望
		 真 プルダウン	\$キーワード:st\$ \$キーワード:sf\$ 例: \$html_mail:st\$	selected	<select name="f000009999"> <option \$html_mail:st\$ value="1">希望する</option> <option \$html_mail:sf\$ value="0">希望しない</option> </select>
		<input checked="" type="radio"/> 真 <input type="radio"/> 偽 ラジオボタン	\$キーワード:rt\$ \$キーワード:rf\$ 例: \$html_mail:rt\$	checked	<input \$html_mail:rt\$ type="radio" name="f000009999" value="1">希望する <input \$html_mail:rf\$ type="radio" name="f000009999" value="0">希望しない
		VALUE表示	\$キーワード:id\$	VALUE値 例: 1	<input type="hidden" name="f000009999" value="\$html_mail:id\$">

差替えキーワード(\$タグ)一覧 4

フィールドタイプ		HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO	名称				
26	登録日時	-	-	-	-
27	日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)	テキスト表示	\$キーワード\$	入力値	<table><tr><td>日時: \$date\$</td></tr></table>
		<input type="text" value="年"/> 年 <input type="text" value="月"/> 月 <input type="text" value="日"/> 日 <input type="text" value="時"/> 時 <input type="text" value="分"/> 分 <input type="text" value="秒"/> 秒 テキストフィールド	\$キーワード:y\$ \$キーワード:m\$ \$キーワード:d\$ \$キーワード:hh\$ \$キーワード:mm\$ \$キーワード:ss\$	入力値 (項目毎)	<input type="text" name="f000009999:y" value="\$date:y\$">年 <input type="text" name="f000009999:m" value="\$date:m\$">月 <input type="text" name="f000009999:d" value="\$date:d\$">日 <input type="text" name="f000009999:hh" value="\$date:hh\$">時 <input type="text" name="f000009999:mm" value="\$date:mm\$">分 <input type="text" name="f000009999:ss" value="\$date:ss\$">秒
		西暦 年 月 日 時 分 秒 ブルダウン	\$キーワード:y[1900-2100]\$ \$キーワード:m[1-12]\$ \$キーワード:d[1-31]\$ \$キーワード:hh[0-23]\$ \$キーワード:mm[0-59]\$ \$キーワード:ss[0-59]\$	selected	<select name="f000009999:y"> <option value="">▽</option> <option \$date:y1900\$ value="1900">1900</option> <option \$date:y1901\$ value="1901">1901</option> . <option \$date:y2100\$ value="2100">2100</option> </select>年 <select name="f000009999:m"> <option value="">▽</option> <option \$date:m1\$ value="1">1</option> <option \$date:m2\$ value="2">2</option> . <option \$date:m12\$ value="12">12</option> </select>月 <select name="f000009999:d"> <option value="">▽</option> <option \$date:d1\$ value="1">1</option> <option \$date:d2\$ value="2">2</option> . <option \$date:d31\$ value="31">31</option> </select>日 <select name="f000009999:hh"> <option value="">▽</option> <option \$date:hh0\$ value="0">0</option> <option \$date:hh1\$ value="1">1</option> . <option \$date:hh23\$ value="23">23</option> </select>時 <select name="f000009999:mm"> <option value="">▽</option> <option \$date:mm0\$ value="0">0</option> <option \$date:mm1\$ value="1">1</option> . <option \$date:mm59\$ value="59">59</option> </select>分 <select name="f000009999:ss"> <option value="">▽</option> <option \$date:ss0\$ value="0">0</option> <option \$date:ss1\$ value="1">1</option> . <option \$date:ss59\$ value="59">59</option> </select>秒
28	日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
29	日付 (〇年〇月〇日 〇時)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
30	日付 (〇年〇月〇日)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
31	日付 (〇年〇月)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
32	月日 (〇月〇日)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
33	時刻 (〇時〇分)	-	-	-	「27: 日付 (〇年〇月〇日 〇時〇分〇秒)」参照
34	曜日 (〇曜日)	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$wday\$	曜日 例: 水	<table><tr><td>特売日: \$wday\$曜日</td></tr></table>
		<input type="text" value="日曜日"/>	\$キーワード:[0-6]\$ 例: \$wday:3\$	selected	<select name="f000009999"> <option \$wday:0\$ value="0">日曜日</option> <option \$wday:1\$ value="1">月曜日</option> . <option \$wday:6\$ value="6">土曜日</option> </select>
		<input type="radio"/> 日曜日 <input type="radio"/> 月曜日 . <input type="radio"/> 土曜日 ラジオボタン	\$キーワード:r+[0-6]\$ 例: \$wday:r3\$	checked	<input \$wday:r0\$ type="radio" name="f000009999" value="0">日曜日 <input \$wday:r1\$ type="radio" name="f000009999" value="1">月曜日 . <input \$wday:r6\$ type="radio" name="f000009999" value="6">土曜日

差替えキーワード(\$タグ)一覧 5

フィールドタイプ		HTML表現	タグ形式	差替え値	HTMLソース記述例
NO	名称				
35	時間 (○年○カ月)	テキスト表示	\$キーワード\$	○年○ヶ月 例: 3年5ヶ月	<table><tr><td>パソコン暦: \$pc_hist\$</td></tr></table>
		<input type="text" value="年 月"/> ヶ月 テキストフィールド	\$キーワード:y\$ \$キーワード:m\$	入力値 (項目毎)	<input type="text" name="f000009999:y" value="\$pc_hist:y\$">年 <input type="text" name="f000009999:m" value="\$pc_hist:m\$">ヶ月
36	時間 (○日)	テキスト表示	\$キーワード\$	○日 例: 7日	<table><tr><td>\$interval_d\$</td></tr></table>
		<input type="text" value=""/> 日 テキストフィールド	↑	↑	<input type="text" name="f000009999" value="\$interval_d\$">
37	時間 (○週間)	テキスト表示	\$キーワード\$	○週間 例: 4週間	<table><tr><td>\$interval_w\$</td></tr></table>
		<input type="text" value=""/> 週間 テキストフィールド	↑	↑	<input type="text" name="f000009999" value="\$interval_w\$">
38	不正アドレスフラグ	-	-	-	-
39	モバイルドメインフラグ	-	-	-	-
40	重複フラグ	-	-	-	-
41	配信エラー	-	-	-	-
42	エラーカウント	-	-	-	-
43	パスワード	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$passwd\$	アスタリスク表示 例: *****	<table><tr><td>パスワード: \$passwd\$</td></tr></table>
		<input type="text" value=""/> テキストフィールド	\$キーワード:val\$ 例: \$passwd:val\$	入力値 例: hoge789	<input type="text" name="f000009999" value="\$passwd:val\$" maxlength="16">
		<input type="text" value=""/> (確認用) テキストフィールド	\$キーワード:cf\$ 例: \$passwd:cf\$	入力値 (確認用)	<input type="text" name="f000009999:cf" value="\$passwd:cf\$" maxlength="16">
44	簡易パスワード	テキスト表示	\$キーワード\$ 例: \$passwd\$	アスタリスク表示 例: *****	<table><tr><td>パスワード: \$passwd\$</td></tr></table>
		<input type="text" value=""/> テキストフィールド	\$キーワード:val\$ 例: \$passwd:val\$	入力値 例: hoge789	<input type="text" name="f000009999" value="\$passwd:val\$" maxlength="16">
		<input type="text" value=""/> (確認用) テキストフィールド	\$キーワード:cf\$ 例: \$passwd:cf\$	入力値 (確認用)	<input type="text" name="f000009999:cf" value="\$passwd:cf\$" maxlength="16">
45	クリックカウント	-	-	-	-
45	オプトアウト	テキスト表示	\$キーワード:v\$ 例: \$optout:v\$	ラベル 例: ○	<table><tr><td>配信停止: \$optout:v\$</td></tr></table>
		<input type="checkbox"/> 配信停止 チェックボックス	\$キーワード\$	checked	<input \$optout\$ type="checkbox" name="f000009999" value="now">配信停止
		<input type="button" value="配信停止"/> ブルダウン	\$キーワード:st\$ \$キーワード:sf\$ 例: \$optout:st\$	selected	<select name="f000009999"> <option \$optout:st\$ value="now">配信停止</option> <option \$optout:sf\$ value="">購読</option> </select>
		<input type="radio"/> 配信停止 <input type="radio"/> 購読 ラジオボタン	\$キーワード:rt\$ \$キーワード:rf\$ 例: \$optout:rt\$	checked	<input \$optout:rt\$ type="radio" name="f000009999" value="now">配信停止 <input \$optout:rf\$ type="radio" name="f000009999" value="">購読
		now表示	\$キーワード:now\$	オプトアウトしている場合にnowを出力	<input type="hidden" name="f000009999" value="\$html_mail:id\$">